

Bedienungsanleitung für Balkonverglasung GG30

Öffnen der Anlage:

1. Drehflügel mittels Drehknopf öffnen und auf 90° Öffnungswinkel stellen.
2. Schiebeflügel in frei gewordene Öffnung schieben, und ebenfalls nach innen drehen.
3. Gleich weiterfahren, bis die gewünschte Flügelzahl geöffnet ist.

Schliessen der Anlage:

1. Schiebeflügel zudrehen, bis er sich seitlich verschieben lässt.
2. Flügel in Schliessrichtung schieben, bis er anschlägt, weiterfahren bis alle Schiebeflügel eingefahren sind.
3. Drehflügel zudrehen, und mit Drehknopf die Verriegelungen einziehen. Sobald der Flügel geschlossen ist, Drehknopf loslassen und darauf achten, dass die Verriegelungen eingerastet sind.
4. Das Flügelpaket ist unbedingt gegen Zuschlagen durch Wind zu sichern.


Die Anlagen sollten in den Schienen, oben wie unten, und an den beweglichen Teilen mindestens 2 mal jährlich mit Silikonspray eingesprüht werden.

Zur Reinigung der Gläser, Glasreiniger verwenden.


Vorsicht: ESG-Gläser sind kratzempfindlich und dürfen nicht mit Klingen gereinigt werden !

Öffnung


1



2




3




Schliessung

1



2



3

